



■ Pętla rurowa SLH



Pętla rurowa SLH



Specyfikacja:

Zakres stosowania:

- do stacjonarnych wodnych urządzeń gaśniczych
- do budowy instalacji tryskaczowych
- w urządzeniach gaśniczych wodnych
- w urządzeniach gaśniczych CO₂
- w urządzeniach gaśniczych halonowych
- w urządzeniach pianowych
- w urządzeniach proszkowych

Forma dostawy: niezmontowane, osobno nakrętka kolnierзова i pierścień

Wartość obciążeń: dopuszczalne obciążenia zgodne z FM

Dane techniczne:

Materiał: stal
 Typ materiału: DX51D-Z275
 Powierzchnia: taśma ocynkowana ogniowo

Zgodne z wytycznymi FM / VdS

Nazwa	Rury [cal]		max. dop. obciąż. [kN]	Przyłącze gwint.	Dz rury-Ø	H [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość wv opak. [szt.]	Nr katalogowy
Pętla rurowa SLH	1"	VdS	2,0	M8	33,7	61	0,064	100	47072033
Pętla rurowa SLH	1 1/4"	VdS	2,0	M8	42,4	66	0,066	100	47072041
Pętla rurowa SLH	1 1/2"	VdS	2,0	M8	48,3	71	0,069	50	47072047
Pętla rurowa SLH	2"	VdS	2,0	M8	60,3	80	0,074	50	47072059
Pętla rurowa SLH	1"	FM / VdS	2,0	M10	33,7	63	0,077	100	47072034
Pętla rurowa SLH	1 1/4"	FM / VdS	2,0	M10	42,4	68	0,079	100	47072042
Pętla rurowa SLH	1 1/2"	FM / VdS	2,0	M10	48,3	73	0,082	50	47072048
Pętla rurowa SLH	2"	FM / VdS	2,0	M10	60,3	82	0,087	50	47072060
Pętla rurowa SLH	2 1/2"	FM / VdS	3,5	M10	76,1	99	0,147	50	47072076
Pętla rurowa SLH	3"	FM / VdS	3,5	M10	88,9	114	0,162	25	47072089
Pętla rurowa SLH	4"	FM / VdS	3,5	M10	114,3	144	0,191	25	47072114
Pętla rurowa SLH	5"	FM / VdS	5,0	M12	139,7	161	0,247	20	47073140
Pętla rurowa SLH	6"	FM / VdS	5,0	M12	168,3	189	0,278	20	47073168
Pętla rurowa SLH	8"	FM / VdS	8,5	M16	219,1	241	0,608	10	47073219

✘ Wskazówki montażowe – patrz rozdział 5/15