


MEFA KS: Zacisk jarzmowy – zestaw montażowy



Zacisk jarzmowy – zestaw montażowy M10 45/60

Specyfikacja:		W skład zestawu wchodzi:			Dane techniczne:	
Typ szyny:	Profil C 35, 45mm	jarzmo z pręta okrągłego	1 szt.		Materiał:	stal
Zakres stosowania:	Do mocowania szyn profilowych do kształtowników hutniczych	nakładka	1 szt.		Typ materiału:	St 36 FK 4.6
		nakrętki DIN 4032	2 szt.		Powierzchnia:	MEFA KS
		podkładki sprężyste	2 szt.			
Uwaga: Do zamocowania potrzebne są zasadniczo dwa zaciski. Podane dopuszczalne obciążenia odnoszą się do jednego zacisku. Podane dopuszczalne obciążenia uwzględniają szynę profilową.						

Do szyn profilowych 35 i Stex 35									
Nazwa	L [mm]	B1 [mm]	Moment dokręcania [Nm]	B2 [mm]	max. grubość półki [mm]	max.dop. obciąż. F _z [kN]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Zacisk jarzmowy – zestaw M8 35	100	48	8	70	26	3,5	0,307	20	0816710/KS
Do szyn profilowych 45/26, 45/45, 45/60									
Zacisk jarzmowy – zestaw M10 45/60	100	56	15	80	26	4,0	0,401	20	0816720/KS
Do szyn profilowych 45/75, 45/90									
Zacisk jarzmowy – zestaw M10 45/90	140	56	15	80	26	4,0	0,440	20	0816730/KS
Do szyn profilowych 45/75, 45/90									
Zacisk jarzmowy – zestaw M12 45/90	150	59	30	100	29	7,0	0,749	20	08167401/KS
Do szyn profilowych 45/120, 45/150									
Zacisk jarzmowy – zestaw M12 45/120; 45/150	210	59	30	100	29	7,0	0,831	20	08167501/KS

UWAGA! BOGATY ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY MEFA KS MOŻLIWY DO WYKONANIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE