



MEFA KS: Obejma Maxima PSM, z izolacją dźwiękową



Obejma Maxima PSM



Uwaga:

Na zamówienie możliwość dostawy obejm o dowolnych wymiarach (należy określić średnicę zewnętrzną rury).
Na zamówienie możliwość dostawy obu połówek obejm z przyłączem gwintowanym

Specyfikacja:

Rodzaj: dwuczęściowa
Zakres średnic: 31 do 168 mm
Przyłącze: M8/M10, M10/M12
Izolacja dźwiękowa: zgodne z DIN 4109

Dane techniczne:

Materiał: stal
Typ materiału: DD11, S235JRG2
Powierzchnia: MEFA KS
Wkładka tłumiąca: TPE Silikon
Odporność temperaturowa: - 35 °C do + 100 °C - 50 °C do + 250 °C
Grubość wkładki: 6 mm 6 mm

Przyłącze: Gwint M8/M10				z wkładką tłumiącą							Silikon	TPE
Zakres średnic	Materiał	Śruba łącząca	max. dop. obciąż. F_{zul}	H (min-max)	A	B	S	Masa	Ilość w opak.	Na zamów.	Nr katalogowy	
[mm]	[cal]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]	[szt]			
31 - 36	1	25x3,0	M8	1,50	70-75	30	98	74	0,234	1	0069538/KS	0068873/KS
38 - 45	1 ^{1/4}	25x3,0	M8	1,50	77-84	30	107	83	0,251	1	0069539/KS	0068880/KS
47 - 51	1 ^{1/2}	25x3,0	M8	1,50	86-90	30	113	89	0,273	1	0069540/KS	0068881/KS
58 - 64	2	25x3,0	M8	1,50	97-103	30	126	102	0,300	1	00695397/KS	00688083/KS

Przyłącze: Gwint M10/M12				z wkładką tłumiącą							Silikon	TPE
Zakres średnic	Materiał	Śruba łącząca	max. dop. obciąż. F_{zul}	H (min-max)	A	B	S	Masa	Ilość w opak.	Na zamów.	Nr katalogowy	
[mm]	[cal]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]	[szt]			
72 - 78	2 ^{1/2}	30x3,0	M10	1,70	111-117	30	150	124	0,398	1	008358901/KS	008010601/KS
84 - 90	3	30x3,0	M10	1,70	123-129	30	162	136	0,443	1	008359601/KS	008010701/KS
113 - 117	4	30x3,0	M10	1,70	152-156	30	189	163	0,521	1	008363601/KS	008016701/KS
137 - 142	5	35x4,0	M10	5,00	178-183	31	226	196	0,885	1	0083679/KS	0080192/KS
164 - 168	6	35x4,0	M10	5,00	205-209	31	252	222	1,005	1	0083711/KS	0080222/KS

UWAGA! BOGATY ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY MEFA KS MOŻLIWY DO WYKONANIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE