



■ Obejmy ze stali nierdzewnej, z izolacją dźwiękową



Obejmy ze stali nierdzewnej z izolacją dźwiękową

Inne wymiary obejm i inne przyłącza na zapytanie

Specyfikacja:

Zamknięcie: śruby i nakrętki łączące
 Rodzaj: dwuczęściowa
 Zakres średnic: 15 – 410 mm
 Przyłącze: M8, M10, M12, M16, bez przyłącza
 Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109
 Specjalne wykonanie: na zapytanie
 Czas dostawy obejm na specjalne zamówienie: 15 dni roboczych

Dane techniczne:

Materiał: stal nierdzewna
 Typ materiału: V4A
 V2A
 Izolacja dźwiękowa: TPE Silikon (na zapytanie)*
 Odporność temperaturowa: – 35 °C do + 100 °C – 50 °C do + 250 °C
 Grubość izolacji:
 do obejm Ø 45 mm 3,5 mm
 do obejm Ø 47 mm 6,0 mm

* Klasa pożarowa wg DIN 4102: B2

¹⁾ maksymalne dopuszczalne wartości obciążeń nie odnoszą się do obejm z wkładką silikonową.

Przyłącze: M8

Zakres średnic	Materiał	Śruby łączące	max. dop. obciąż. F _{zul} ¹⁾	H (min-max)	A	B	S	ØD	Masa	Ilość w opak.	Nr katalogowy V4A	Nr katalogowy V2A	
[mm]	[cal]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt.]	[szt.]			
15 - 20	3/8	20x1,5	M6	0,75	31- 35	11	56	43	6,5	0,060	50	0498174	0468174
21 - 25	1/2	20x1,5	M6	0,75	36- 40	11	61	48	6,5	0,064	50	0498175	0468175
26 - 30	3/4	20x1,5	M6	0,75	41- 45	11	66	53	6,5	0,069	50	0498176	0468176
31 - 34	1	20x1,5	M6	0,75	46- 50	11	72	59	6,5	0,072	50	0498177	0468177
35 - 40		20x1,5	M6	0,75	51- 56	11	78	65	6,5	0,077	50	0498178	0468178
41 - 45	1 ^{1/4}	20x1,5	M6	0,75	58- 65	11	86	73	6,5	0,084	50	0498179	0468179

Przyłącze: M10

Zakres średnic	Materiał	Śruby łączące	max. dop. obciąż. F _{zul} ¹⁾	H (min-max)	A	B	S	ØD	Masa	Ilość w opak.	Nr katalogowy V4A	Nr katalogowy V2A	
[mm]	[cal]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt.]	[szt.]			
47 - 52	1 ^{1/2}	20x2,0	M6	0,95	69- 74	16	96	82	6,5	0,126	50	0498210	0468210
53 - 57		20x2,0	M6	0,95	75- 79	16	101	88	6,5	0,134	50	0498211	0468211
58 - 64	2	20x2,0	M6	0,95	80- 86	16	108	94	6,5	0,144	50	0498212	0468212
65 - 70		20x2,0	M6	0,95	87- 92	16	114	101	6,5	0,152	50	0498213	0468213
72 - 80	2 ^{1/2}	20x2,0	M6	0,95	94-102	16	123	110	6,5	0,162	50	0498214	0468214
82 - 90	3	20x2,0	M6	0,95	104-112	16	134	120	6,5	0,175	50	0498215	0468215
93 - 100		20x2,0	M6	0,95	115-122	16	144	130	6,5	0,189	50	0498216	0468216
102 - 107		20x2,0	M6	0,95	124-129	16	152	138	6,5	0,199	50	0498217	0468217
108 - 116	4	20x2,0	M6	0,95	130-138	16	160	147	6,5	0,210	50	0498218	0468218

■ Obejmy ze stali nierdzewnej, z izolacją dźwiękową

Przyłącze: M12				z wkładką tłumiącą TPE							V4A	V2A
Zakres średnic [mm]	Materiał [cal]	Śruby łączące [mm]	max. dop. obciąż. $F_{zł}^{(1)}$ [kN]	H (min-max) [mm]	A [mm]	B [mm]	S [mm]	ØD [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy	Nr katalogowy
102 - 107	25x3,0	M8	1,75	129-134	20	171	150	9	0,368	50	0490317	0460317
108 - 116	4 25x3,0	M8	1,75	135-143	20	179	158	9	0,383	50	0490318	0460318
119 - 127	25x3,0	M8	1,75	146-154	20	190	169	9	0,408	50	0496319	0466319
128 - 132	25x3,0	M8	1,75	155-159	20	197	176	9	0,425	50	0496320	0466320
133 - 141	5 25x3,0	M8	1,75	160-168	20	205	184	9	0,438	50	0496321	0466321
142 - 149	25x3,0	M8	1,75	169-176	20	213	192	9	0,459	50	0496322	0466322
150 - 158	25x3,0	M8	1,75	177-185	20	222	201	9	0,476	50	0496323	0466323
159 - 163	25x3,0	M8	1,75	186-190	20	228	207	9	0,499	50	0496324	04663241
164 - 168	6 25x3,0	M8	1,75	191-195	20	233	212	9	0,504	50	0496325	04663242

Przyłącze: M16				z wkładką tłumiącą TPE								
Zakres średnic [mm]	Materiał [cal]	Śruby łączące [mm]	max. dop. obciąż. $F_{zł}^{(1)}$ [kN]	H (min-max) [mm]	A [mm]	B [mm]	S [mm]	ØD [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy	Nr katalogowy
174 - 182	35x4,0	M10	4,0	204-212	24	266	236	11	1,015	1	0490426	0462426
192 - 200	35x4,0	M10	4,0	222-230	24	285	255	11	1,087	1	0490428	0462428
201 - 205	35x4,0	M10	4,0	231-235	24	290	261	11	1,123	1	0490429	0462429
206 - 214	35x4,0	M10	4,0	236-244	24	299	269	11	1,142	1	0490430	0462430
215 - 225	8 35x4,0	M10	4,0	255-265	24	309	280	11	1,177	1	0490431	0462431
241 - 248	35x4,0	M10	4,0	281-288	24	333	303	11	1,289	1	0492434	0462434
250 - 257	35x4,0	M10	4,0	280-287	24	342	312	11	1,322	1	0492435	0462435
272 - 277	10 35x4,0	M10	4,0	302-307	24	362	333	11	1,408	1	0492438	0462438

Bez przyłącza, bez śrub łączących				z wkładką tłumiącą TPE								
Zakres średnic [mm]	Materiał [cal]	Śruby łączące [mm]	max. dop. obciąż. $F_{zł}^{(1)}$ [kN]	H (min-max) [mm]	A [mm]	B [mm]	S [mm]	ØD [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy	Nr katalogowy
321 - 325	12 50x5,0	-	9,00	341-345	-	414	382	17	2,510	1	0494046	0464046
351 - 360	14 50x5,0	-	9,00	371-380	-	449	416	17	2,713	1	0494051	0464051
361 - 370	50x5,0	-	9,00	389-390	-	459	426	17	2,797	1	0494052	0464052
401 - 410	16 50x5,0	-	9,00	421-430	-	499	466	17	3,051	1	0494056	0464056