

## Wieszak z pręta okrągłego, bez nakrętek



Wieszak z pręta okrągłego

### Specyfikacja:

- Odpowiedni dla:
- Do bezpośredniego montażu do konstrukcji stalowych
  - Montaż z szyną profilową
  - Dopuszczony do stosowania w instalacjach p.poż.
  - Jako prowadzenie – stosować 2 nakrętki i 2 podkładki
  - Jako punkt stały – stosować 4 nakrętki i 4 podkładki

### Dane techniczne:

Materiał: stal nierdzewna  
Typ materiału: V4A

Potrzebne akcesoria: nakrętki, podkładki

Dla szyn profilowych o wysokości max. 40 mm											V4A
Nazwa	Średnica nominalna [DN]	Gwint M	Rura-Ø		a	h	b	Wewn-Ø	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
			[mm]	[cal]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
Wieszak z pręta okrągłego	15	M8	21,3	1/2	30	80	65	22	0,060	1	0506022
Wieszak z pręta okrągłego	20	M8	25,0	1/2	35	80	65	27	0,061	1	0506027
			26,9	3/4							
Wieszak z pręta okrągłego	25	M8	30,0	3/4	42	90	65	34	0,068	1	0506034
			33,7	1							
Wieszak z pręta okrągłego	32	M8	38,0	1	51	100	70	43	0,076	1	0506042
			42,4	1 <sup>1/4</sup>							
Wieszak z pręta okrągłego	40	M8	44,5	1 <sup>1/4</sup>	57	105	70	49	0,081	1	0506048
			48,3	1 <sup>1/2</sup>							
Wieszak z pręta okrągłego	50	M10	57,0	1 <sup>1/2</sup>	71	120	70	61	0,147	1	0506060
			60,3	2							
Wieszak z pręta okrągłego	65	M10	76,1	2 <sup>1/2</sup>	87	135	70	77	0,167	1	0506076
Wieszak z pręta okrągłego	80	M10	88,9	3	100	155	70	90	0,188	1	050608901

  

Dla szyn profilowych o wysokości max. 60 mm											
Nazwa	Średnica nominalna [DN]	Gwint M	Rura-Ø		a	h	b	Wewn-Ø	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
			[mm]	[cal]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
Wieszak z pręta okrągłego	100	M12	108,0		121	190	95	109	0,337	1	0506108
Wieszak z pręta okrągłego	100	M12	114,3	4	126	195	95	114	0,347	1	0506114
Wieszak z pręta okrągłego	125	M12	133,0		146	215	95	134	0,385	1	0506133
Wieszak z pręta okrągłego	125	M12	139,7	5	152	220	95	140	0,394	1	0506140
Wieszak z pręta okrągłego	150	M12	159,0		172	240	95	160	0,432	1	0506159
Wieszak z pręta okrągłego	150	M12	168,3	6	180	250	95	168	0,450	1	0506168
Wieszak z pręta okrągłego	200	M12	219,1	8	233	300	95	221	0,546	1	0506219