CENTUM® Łączniki kątowe poprzeczne



CENTUM® Łącznik kątowy
z 3 otworami, poprzeczny XL80



CENTUM® Łącznik kątowy
z 3 otworami, poprzeczny XL100



CENTUM® Łącznik kątowy
z 3 otworami, poprzeczny XL120

Specyfikacja:

Dla profili montażowych: XL 80, XL 100, XL 120 i XL 200

Potrzebne akcesoria: Złącze młotkowe M12/40 z podwójnym zazębieniem

* przy użyciu wszystkich śrub skręcających

Dane techniczne:

Materiał: stal

Typ materiału: S235JR

Powierzchnia: ocynk ogniowy

Współczynnik bezpieczeństwa: 1,54

Uwaga: zawsze montuj podłużne otwory elementu w kierunku podłużnych otworów profilu CENTUM

Nazwa	Max. dop. obciążenie F_x [kN]	Max. dop. obciążenie F_z [kN]	Max. dop. moment gnący M_G* [kNm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
CENTUM® Łącznik kąt. z 3 otw., poprzeczny XL80	5,2	16	0,4	1,13	1	1640081012
CENTUM® Łącznik kąt. z 3 otw., poprzeczny XL100	6	20	0,5	1,68	1	1640001012
CENTUM® Łącznik kąt. z 3 otw., poprzeczny XL120	6	20	0,5	1,68	1	1641201012

CENTUM® Wspornik



CENTUM® Wspornik XL

Specyfikacja:

Dla profili montażowych: XL 100

Potrzebne akcesoria: Złącze młotkowe M12/40 z podwójnym zazębieniem

Dane techniczne:

Materiał: stal

Typ materiału: S235JR

Powierzchnia: ocynk ogniowy

Nazwa	Max. dop. obciążenie [kN] Fx	Fz	Max. dop. moment gnący M_G* [kNm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
CENTUM® Wspornik XL 100	40	40	1,2	3,57	1	1641002010

* przy użyciu wszystkich śrub skręcających