




## CENTUM® Złącze T-bolt



CENTUM® Złącze młotkowe – komplet



CENTUM® Podkładka konstrukcyjna



CENTUM® Śruba młotkowa z zębem

### Specyfikacja:

Dla profili montażowych: XL 80, XL 100, XL 120 i XL 200

Właściwości produktu:

Połączenie przez zazębienie z profilem montażowym i sięg tarcia podkładki i elementu mocowanego.

max. dop. obciążenie:

	$F_x$	$F_y$	$F_z$
XL 80	3 kN	8 kN	3 kN
od XL 100	3 kN	10 kN	3 kN

Współczynnik bezpieczeństwa  $\gamma$ : 2


Zakres stosowania: Do połączeń profili z elementami mocowania rurociągów

### Dane techniczne:

Materiał: stal  
Powierzchnia: cynk-nikiel

Nazwa	Klasa wytrzymałości	Zalecany moment dokręcania:		Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
		XL 80	od XL 100			
<b>CENTUM® Złącze młotkowe M12x40, komplet</b> składające się z:	10.9	90	120	0,100	50	1610012000
<b>CENTUM® Podkładka konstrukcyjna</b>	4.6	-	--	0,019	100	1610019100
<b>CENTUM® Śruba młotkowa z zębem</b>	10.9	90	120	0,064	50	1610012100
<b>CENTUM® Nakrętka M12, DIN EN ISO 4032</b>	10	-	--	0,017	100	8989995

## CENTUM® FixBOB



CENTUM® FixBOB

### Specyfikacja:

Zakres stosowania: Pomoc w regulacji części montażowych CENTUM

Funkcje: Nakrętka skrzydełkowa z łbem młotkowym tylko do mocowania elementów CENTUM

### Dane techniczne:

Materiał: stal

Powierzchnia: ocynk galwaniczny / malowany na czerwono

14

Nazwa	Gwint	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
<b>CENTUM® FixBOB</b>	M12	0,139	10	1610013000