


## ■ Śruba młotkowa z podkładką i nakrętką do szyn 45 mm



Śruba młotkowa z podkładką i nakrętką

### Specyfikacja:

Typ szyny: Profil C 45 mm  
Zakres stosowania: Głównie do bezpośredniego mocowania obejm rur

### Dane techniczne:

Materiał: stal  
Typ materiału: S235JR  
Powierzchnia: ocynk galwaniczny


<sup>1)</sup> Nie stosować przy gwincie stopniowym M8/M10

<sup>2)</sup> Nie stosować przy gwincie stopniowym M10/M12

02

Nazwa	Gwint GxGL [mm]	Długość całkowita BL [mm]	Długość użytkowa NL [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M8x35</b> <sup>1)</sup>	19,5	9,5	0,099	50	0698735
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M8x40</b>	24,5	14,5	0,101	50	0698740
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M8x50</b>	34,5	24,5	0,104	50	0698750
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M8x70</b>	54,5	44,5	0,111	50	0698770
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M10x35</b> <sup>2)</sup>	19,5	8,0	0,109	50	0699235
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M10x50</b>	34,5	23,0	0,117	50	0699250
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M10x70</b>	54,5	43,0	0,127	50	0699270
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M12x40</b>	25,0	11,0	0,123	50	0699740
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M12x50</b>	35,0	21,0	0,130	50	0699750
Śruba młotkowa do szyn 45	<b>M12x70</b>	55,0	41,0	0,145	50	0699770

## ■ Płytkę z otworem gwintowanym



Płytkę z otworem gwintowanym

### Specyfikacja:

Typ szyny: Profil C 45 mm  
Zakres stosowania: Do bezślizgowych połączeń z szynami w kombinacji ze śrubą 6-kt, bolcem lub prętem gwintowanym, podkładką i nakrętką, do mocowania obejm lub elementów ślizgowych

### Dane techniczne:

Materiał: stal  
Typ materiału: S235JR  
Powierzchnia: ocynk galwaniczny

Dopuszczalne obciążenie patrz strona 2/29 i 2/30

Nazwa	Wymiary L x B x S [mm]	Gwint G	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Płytkę z otworem gwintowanym	<b>40 x 22</b>	M8	0,043	100	0750107
Płytkę z otworem gwintowanym	<b>40 x 22</b>	M10	0,041	100	0750115
Płytkę z otworem gwintowanym	<b>40 x 22</b>	M12	0,040	100	0750123