

## ■ Podstawa dachowa podłużna

02



Podstawa dachowa podłużna

### Specyfikacja:

#### Zastosowanie:

Do prostego mocowania rurociągów i kanałów wentylacyjnych na dachach płaskich lub do bezpośredniego mocowania urządzeń. Pojedyncza szyna aluminiowa (40x20 mm) umożliwia łatwy montaż przy jednoczesnym tłumieniu dźwięków.

#### Montaż:

Do podstawy dachowej podłużnej może być przykręcony wsporniki szyny lub bezpośrednio urządzenie. Po każdej stronie urządzenia zalecamy zastosować po dwie podstawy dachowe podłużne, aby zapobiec przewróceniu się większych urządzeń.

Potrzebne akcesoria: Płytkę zębata z otworem gwintowanym S

### Dane techniczne:

#### Materiał

Cokół: guma z recyklingu, odporna na promieniowanie UV

Profil: aluminium

Odporność temperaturowa: -40°C do +80°C

Nazwa	Wymiary [mm]	Dop. obciążenie [kN]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Podstawa dachowa podłużna	400 x 180 x 95	1,28	3,50	1	08197620

## ■ Przykład zastosowania uchwytów dachowych

