




Punkt stały typ A z uchwytami przegubowymi (wykonanie spawane)



03

Punkt stały typ A z uchwytami przegubowymi (montaż)

Specyfikacja:

Zakres stosowania:	rury ze stali ferrytycznej
Profil stalowy:	1 szt.
Ogranicznik osiowy:	2 szt.
Zakres średnic:	20 do 159 mm
Profil stalowy:	teownik (do Ø rury 57,0 mm) ceownik (od Ø rury 60,3 mm)
Izolacja dźwiękowa:	zgodnie z DIN 4109

Dane techniczne:

Materiał:	stal
Typ materiału:	S235JR
Powierzchnia:	ocynk galwaniczny
Wkładka tłumiąca:	TPE
Oporność temperaturowa:	- 35 °C do + 100 °C

Niezbędne wyposażenie:

- 2 x uchwyt przegubowy (Art. – Nr 08122601)
- 2 x szyna profilowa 45/45/2,5 długość ustalić na montażu
- 8 x śruba M12 x 25
- 4 x płytki z dwoma otworami gwintowanymi M12
- 8 x podkładki
- 2 x Zacisk montażowy 1b albo 2

Uwaga:

Wymiar H uzależniony od zastosowanego punktu stałego

¹⁾ Wielkość przenoszonych sił osiowych zależy od jakości spoin wykonanych na montażu (spoina pachwinowa min. 3 mm po obu stronach ogranicznika osiowego)
Jakość spoin w każdym przypadku powinien sprawdzić wykonawca na miejscu montażu

Punkt stały typ A z uchwytami przegubowymi, 1 element teowy

TPE

Zakres średnic [mm]	Materiał obejm. [mm]	Profil stalowy		H _{max} [mm]	H _{min} [mm]	B [mm]	osiowa [kN]	max. siła ¹⁾ [kN]	Masa [kg/szt.]	ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
20 - 25	25 x 3	30 x 30 x 140	81	521	186	87	8,5	2,66	1	9999671	
26 - 30	25 x 3	30 x 30 x 140	81	523	192	92	8,5	2,69	1	9999932	
31 - 36	25 x 3	30 x 30 x 140	81	526	197	98	8,5	2,71	1	9999835	
38 - 45	25 x 3	30 x 30 x 140	81	531	204	107	8,5	2,75	1	9999868	
47 - 51	25 x 3	30 x 30 x 140	81	534	213	114	8,5	2,79	1	9999869	
53 - 57	25 x 3	30 x 30 x 140	81	537	219	120	8,5	2,82	1	9999864	

Punkt stały typ A z uchwytami przegubowymi, 1 element ceowy

TPE

Średnica [mm]	Materiał [mm]	Profil stalowy	H _{max} [mm]	H _{min} [mm]	B [mm]	osiowa [kN]	max. siła ¹⁾ [kN]	Masa [kg/szt.]	ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
60,3	50 x 5	65 x 42 x 200	116	541	232,5	149	15	6,15	1	9999672
76,1	50 x 5	65 x 42 x 200	116	549	251,5	166	15	6,39	1	9999933
88,9	50 x 5	65 x 42 x 200	116	556	266	179	15	6,58	1	9999865
108,0	50 x 5	65 x 42 x 200	116	565	285	199	15	6,87	1	9999866
114,3	50 x 5	65 x 42 x 200	116	568	291,5	205	15	6,96	1	9999773
133,0	50 x 5	80 x 45 x 200	116	578	311	224	15	7,61	1	9999772
139,7	50 x 5	80 x 45 x 200	116	581	318,5	231	15	7,72	1	9999673
159,0	50 x 5	80 x 45 x 200	116	591	339	251	15	8,00	1	9999674

Uwaga: Zaciski montażowe do mocowania ograniczników osiowych należy zamawiać osobno (patrz strona 3a/7)



Instrukcja montażowa – patrz rozdział 15