



Złączka dystansowa



Złączka dystansowa okrągła

Złączka dystansowa sześciokątna
(wersja z otworami kontrolnymi)

Specyfikacja:

Do przedłużania prętów gwintowanych.

Złączka dystansowa sześciokątna z otworami kontrolnymi dla sieci tryskaczowych.

Dane techniczne:


Materiał: stal

Powierzchnia: ocynk galwaniczny

05

Nazwa	Gwint wewnętrzny	L [mm]	śred.zew. Ø [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Złączka dystansowa okrągła	M6	25	10	0,012	100	0700010
Złączka dystansowa okrągła	M8	30	11	0,015	100	0700029
Złączka dystansowa okrągła	M10	40	13	0,024	100	0700037
Złączka dystansowa okrągła	M12	40	15	0,030	100	0700045
Złączka dystansowa sześciokątna	M8	30	13	0,026	100	0700085
Złączka dystansowa sześciokątna	M10	40	17	0,061	50	0700105
Złączka dystansowa sześciokątna	M12	40	17	0,046	50	0700123
Złączka dystansowa sześciokątna	M16	50	24	0,136	25	0700167

Złączki redukcyjne



Złączka redukcyjna

Specyfikacja:

Wykonanie: okrągła

Dane techniczne:

Materiał: stal

Powierzchnia: ocynk galwaniczny

Nazwa	Gwint wewn./ wewn.	L [mm]	śr. zewn. Ø [mm]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr katalogowy
Złączka redukcyjna	M8 / M10	40	16	0,049	100	0710016
Złączka redukcyjna	M8 / M12	40	16	0,044	100	0710024
Złączka redukcyjna	M10 / M12	40	16	0,041	100	0710032
Złączka redukcyjna	M12 / M16	40	22	0,081	25	0710105