

Zawiesie linkowe L-FIX hak do blachy trapezowej




Zawiesie linkowe L-Fix hak do blachy trapezowej w zestawie z linką i blokadą

Specyfikacja: Do mocowania w blasze trapezowej. Podwójnie zakrzywiony hak zapobiega wysunięciu się z blachy trapezowej.		Dane techniczne: Materiał liny: Stal Powierzchnia pokrycia liny: ocynk galwaniczny Material blokady: aluminium	
Zakres dostawy:	Zestaw zawiera hak do blachy trapezowej, linę stalową i blokadę		
Uwaga:	Współczynnik bezpieczeństwa 5:1		

Nazwa	Drut-Ø	Hak-Ø	Długość*	Max. obciążenie	Masa	Ilość w opak.	Nr katalogowy.
	[mm]	[mm]	[m]	[kN]	[kg/szt]	[szt.]	
Zawiesie linkowe L-Fix hak do blachy trapezowej	2,5	5	3	0,82	0,088	10	05985784

Zawiesia linkowe L-FIX złącze gwintowane



Zawiesie linkowe L-Fix złącze gwintowane



z płytką Stex GP z otworem gwintowanym



Specyfikacja: Płynnie regulowane złącze M8 do otworów gwintowanych lub przelotowych np: Szyny montażowe z płytami Stex GP, gwintowanymi i zębatymi, uchwyty dla kanałów i połączenia urządzeń		Dane Techniczne: Materiał liny: Stal Powierzchnia: ocynk galwaniczny	
---	--	---	--

*tylko z linką 2,5 mm / z linką 1,5 mm = 0,32kN

Nazwa	Drut-Ø	Gwint	Długość gwintu	max. obciążenie	Masa	Ilość w opak.	Nr katalogowy
	[mm]		[mm]	[kN]	[kg/szt.]	[szt.]	
Zawiesie linkowe L-Fix złącze gwintowane	1,5 - 2,5	M8	20	0,82*	0,026	10	05985785

Uwaga: Zawiesia linkowe L-Fix dedykowane do obciążeń statycznych