

Blokada liny stalowej L-FIX



Blokada liny stalowej L-Fix

Specyfikacja:
– szybki montaż bez narzędzi,
– elastyczna, bezstopniowa regulacja wysokości,
– szczególnie korzystna w przypadku sufitów skośnych

Dane techniczne:
Materiał: aluminium

Uwaga: Współczynnik bezpieczeństwa 5:1

* może być również używany do liny Ø-1,5 mm

Nazwa	max. obciążenie [kN]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr. katalogowy
L-FIX blokada linki stalowej 1,5 mm	0,32	0,008	50	05985762
L-FIX blokada linki stalowej 2,5 mm*	0,82	0,018	50	05985763

Zawiesie linkowe L-FIX bęben



Szpuła liny stalowej L-Fix

Specyfikacja:
Do tworzenia indywidualnych długości mocowań

Dane techniczne:
Materiał liny: stal
Powierzchnia pokrycia liny: oc. galwaniczny

Zakres dostaw: Szpuła liny stalowej 150 m

Uwaga: Współczynnik bezpieczeństwa 5:1

Nazwa	Drut-Ø [mm]	Długość [m]	Max. obciążenie: [kN]	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr. katalogowy
Zawiesie linkowe L-FIX bęben	1,5	150	0,32	1,520	1	05985764
Zawiesie linkowe L-FIX bęben	2,5	150	0,82	3,940	1	05985765

Nożyce L-FIX do cięcia lin



Nożyce L-FIX do cięcia lin

Specyfikacja:
Do cięcia lin stalowych ocynkowanych
lub ze stali nierdzewnej o przekroju do Ø 3mm

Dane techniczne:
Materiał: stal
Powierzchnia: uchwyty przycinaka wykonane z gumy

– brak rozdawiania końcówek drutu podczas cięcia
– minimalny wysiłek dzięki dużej dźwigni
– ergonomiczny uchwyt i sprężyna otwierająca ułatwiająca pracę

Nazwa	Masa [kg/szt.]	Ilość w opak. [szt.]	Nr. katalogowy
Nożyce L-FIX do cięcia lin	0,275	1	05985767